

Installazione dello SpeedBox2 per BOSCH:

1. Scollegate la batteria dalla bicicletta elettrica.
2. Allentate la vite della manovella sinistra e rimuovere la manovella.
3. Allentate le 3 viti torx che tengono il coperchio di plastica del motore e sollevate il coperchio.
4. Scollegate il connettore del sensore di velocità e il connettore che conduce al display.
5. Collegate lo SpeedBox2 ai connettori scollegati.
6. Ai connettori originali collegate i contatti dallo SpeedBox2.
7. Chiudete il coperchio di plastica del motore e avvitate le 3 viti torx che tengono questo coperchio.
8. Montare la manovella sinistra e serrare la vite centrale della manovella.
9. Collegate la batteria alla bicicletta elettrica.

Funzionamento dello SpeedBox2 per BOSCH:

1. Accendete la bicicletta elettrica.
2. L'attivazione e la disattivazione avviene tramite il pulsante WALK posizionato sul manubrio.
3. Dopo aver acceso la bicicletta elettrica lo SpeedBox 2 è sempre acceso.
4. Dopo aver premuto la prima volta il pulsante WALK sul display viene visualizzata la velocità attuale di 9.9 km/h per una durata di un secondo. Questo significa che lo SpeedBox2 è attivato e il riduttore della velocità è rimosso.
5. Premendo un'altra volta il pulsante WALK sul display appare 2.5 km/h. Ciò significa che lo SpeedBox 2 è disattivato e l'aiuto ausiliare della bicicletta elettrica è attivo fino ad una velocità massima di 25 km/h.

Avvertenza:

1. Assicuratevi che l'utilizzo dei prodotti SpeedBox non sia contrario alla legislazione vigente nel paese in cui utilizzerete la vostra bicicletta elettrica.
2. Fate molta attenzione quando viaggiate.
3. Il produttore declina ogni responsabilità per i danni causati dall'utilizzo dei prodotti SpeedBox e SpeedBox2.
4. Indossate sempre un casco da bicicletta e gli altri dispositivi di protezione.

Guarda il video con le istruzioni di montaggio al seguente Link:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=81&v=RGtLdy5ZDms